

IMPRÄGNIERSPRAY

SCHÜTZT TEXTILIEN UND LEDER ZUVERLÄSSIG VOR NÄSSE UND SCHMUTZ



Imprägnierung zur Ausrüstung von Funktionstextilien und Leder. Ideal zur wasser- und ölabweisenden Ausstattung von Arbeitsbekleidung und Schuhen, Cabrio-Verdecken aus Gewebe sowie Markisen. Besonders abriebfest. Hervorragende Öl-, Wasser-, und Schmutzabweisung – geeignet für Workwear und Outdoorbekleidung – PFOA-, PFOS-, APEO-frei.

Anwendung:

1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten.
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein.
3. In einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen.
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen.

Hinweis:

Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht textilen Oberflächen entfernen.

Gefahrenhinweise: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Nach Möglichkeit im Freien oder in gut gelüfteten Räumen arbeiten!

Inhaltsstoffe: 20-<30% Kohlenwasserstoffe C9-C10 – n-Alkane – iso-Alkane – cyclische - <2% Aromaten; 15-20% 2-Propanol; 10-<20% Pentan; 5-<10% Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan; 0,1-<5% Kohlenwasserstoffe C6-C7 – Isoalkane – Cyclene - <5% n-Hexan; 0,1-<5% Isopropylacetat; 0,1-<5% n-Butylacetat