

TEFLON-SPRAY

FETTFREIES GLEIT- UND TRENNSPRAY



Unser TEFLON-SPRAY ist ein trockenes, fettfreies, sauberes, beständiges und festhaftendes Gleit- und Trennmittel. Es ist überall dort einzusetzen, wo Silicon und ölhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören. TEFLON-SPRAY wird eingesetzt als Trennstoff bei Kunststoffen (Elastomeren, Thermo- und Duroplasten), als Gleit- u. Schmierstoff für Führungen, Gleitschienen, Zahnräder, Förderbänder, Ketten, Schneidwerkzeuge u.v.m.

Anwendung:

Oberflächen reinigen und entfetten. Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 15-20 cm Entfernung Flächen dünn und gleichmäßig einsprühen. Trockenzeit: mindestens 15-20 Minuten bei 20 °C.

Gefahrenhinweise: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Behälter mit Inhalt der Sonderabfallsammlung zuführen. **Sonstige Gefahren:** Rauchen von mit Produkt kontaminierten Tabakwaren kann Polymer-Rauch Fieber verursachen.

Inhaltsstoffe: 50-100% n-Butan (< 0,1% 1,3-Butadien); 10-25% Propan; 2,5-10% Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische; 2,5-10% Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien)