

Produkt- Datenblatt

Jaamp
— C H E M I E —

Fungi Algen-EX

Hochwirksamer Algen- und Schimmelvernichter für mineralische Oberflächen im Innen- und Außenbereich

Produktbeschreibung

Fungi Algen-EX ist ein hochwirksamer und konzentrierter Algen- und Schimmelvernichter für den professionellen Einsatz. Er entfernt tiefsitzende Verschmutzung, Beläge und Verfärbungen und sorgt wieder für saubere, gepflegte Oberflächen.

Der Reiniger beseitigt zuverlässig **Algen, Schimmel, Pilzbefall, Bakterien, Gerüche, Ränder und Flechten** und eignet sich für viele mineralische Oberflächen im Innen- und Außenbereich..

Herstellerhinweise und Materialverträglichkeit beachten.



Vorteile auf einen Blick

- Hochwirksamer, **konzentrierter** Algen- und Schimmelvernichter
- Dringt tief in den Untergrund ein
- Entfernt Algen, Schimmel, Pilze, Bakterien, Gerüche, Ränder und Flechten
- Für viele **mineralische Untergründe** geeignet
- Ideal für Grundreinigung und Sanierung
- Konzentrat – ja nach Verschmutzung mit Wasser verdünnbar

Einsatzbereiche

- Fassaden, Wände und Mauern (z.B. Putz, Klinker, Natur- und Kunststein)
- Terrassen, Wege, Treppen und Hofbereiche
- Keller- und Sockelbereich
- Fliesen- und Fugenflächen
- Weitere geeignete, wasser- und chemikalienbeständige Oberflächen

Gebindegröße

Fungi Algen-EX ist erhältlich als:

- **1 Liter Flasche**
- **10 Liter Kanister**

Anwendung & Dosierung

Fungi Algen-EX wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt.

Verdünnungs (Richtwerte):

- **Starke Verschmutzung / starker Bewuchs:**
1:1 oder unverdünnt
- **Normale Verschmutzung:**
ca. 1:5
- **Leichte Verschmutzung / Unterhalt:**
bis ca. 1:10

Schritt-fürSchritt:

1. Oberfläche von grobem Schmutz befreien.
2. Fungi Algen-EX in gewünschter Verdünnung auftragen.
3. Mit Bürste oder Schrubber einarbeiten.
4. **5-10 Minuten** einwirken lassen, **nicht antrocknen lassen**.
5. Mit reichlich Wasser gründlich abspülen.
6. Bei Bedarf Anwendung wiederholen.

Hinweis:

1. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle eine **Materialverträglichkeitsprobe** durchführen. Sicherheits- und Gefahrenhinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Produkt- Datenblatt

Jaamp
CHEMIE

Fungi Algen-EX

Hochwirksamer Algen- und Schimmelvernichter für mineralische Oberflächen im Innen- und Außenbereich

Sicherheitshinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.



Materialverträglichkeit

Geeignet für die Meisten säurebeständigen Oberflächen im Außenbereich wie Stein, Beton, Putz und Kunststoff. Nicht auf empfindlichen Materialien wie Naturstein oder Metallen anwenden. Im Zweifel vorab an unauffälliger Stelle testen.

Entsorgung

Produktreste und kontaminierte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Lagerung & Haltbarkeit

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gebinde stets dicht verschlossen halten. Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar.

Rechtliche Hinweise

Produktinformationen ersetzen nicht das Sicherheitsdatenblatt. Alle Angaben basieren auf aktuellen Erfahrungen und dienen der Orientierung. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.

UFI-Code

2SUX-U825-V009-XA4E

BAuA-Reg.Nr.

N-119961

Stand 03/2026

