

Produkt- Datenblatt

Jaamp
— C H E M I E —

KORRONEX

Korrosionsschutz- & Konservierungsfluid
Langzeitschutz für Metall, Maschinen und Werkzeuge

Produktbeschreibung

KORRONEX ist ein hochwertiges Korrosionsschutz- und Konservierungsfluid für Metalloberflächen, Maschinen, Werkzeuge und technische Bauteile. Die stark kriechfähige Formulierung dringt auch in schwer zugängliche Bereiche ein, verdrängt Feuchtigkeit und schützt zuverlässig vor Korrosion und Rostbildung.

Der wasserabweisende Schutzfilm schützt Metallteile während Lagerung, Transport und Einsatz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.

Vorteile auf einen Blick

- Schützt zuverlässig vor Korrosion und Rostbildung
- Verdrängt Feuchtigkeit und unterwandert Wasser
- Hohe Kriechfähigkeit für schwer zugängliche Bereiche
- Bildet einen langanhaltenden, wasserabweisenden Schutzfilm
- Ideal zur Konservierung von Maschinen und Metallteilen
- Geeignet für Lagerung, Transport und laufenden Einsatz

Einsatzbereiche

- Maschinen, Aggregate und technische Bauteile
- Werkzeuge, Ersatzteile und Metallkomponenten
- Land- und Baumaschinen
- Nutzfahrzeuge und Fahrzeugteile
- Industrieanlagen und Produktionsbereiche
- Metallteile während Lagerung und Transport



Anwendung & Dosierung

1. Oberfläche von grobem Schmutz befreien.
2. Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
3. KORRONEX gleichmäßig aufsprühen oder auftragen.
4. Kurz einwirken lassen – das Produkt verteilt sich selbstständig und bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm.
5. Bei längerer Lagerung oder erhöhtem Korrosionsrisiko Anwendung wiederholen.

Gebindegröße

KORRONEX ist erhältlich als:

- **10 Liter Kanister**

Produkt- Datenblatt

Jaamp
CHEMIE

KORRONEX

Korrosionsschutz- & Konservierungsfluid
Langzeitschutz für Metall, Maschinen und Werkzeuge

Sicherheitshinweise

GEFAHR! Enthält Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Materialverträglichkeit

Geeignet für viele metallische Oberflächen, Maschinen, Werkzeuge und technische Bauteile. Bei lackierten, beschichteten, Kunststoff- oder Gummitteilen vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen.

Nicht auf Brems-, Kupplungs- oder anderen Reibflächen anwenden, auf denen ein Schutz- oder Schmierfilm unerwünscht ist.

Entsorgung

Produktreste und kontaminierte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in Gewässer, Boden oder Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.



Lagerung & Haltbarkeit

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Nur in der Originalverpackung und unter Verschluss aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen schützen. Haltbarkeits- und Chargenangaben auf dem Gebinde beachten.

Rechtliche Hinweise

Produktinformationen ersetzen nicht das Sicherheitsdatenblatt. Alle Angaben basieren auf aktuellen Erfahrungen und dienen der Orientierung. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.

UFI-Code

1220-A0C0-G00J-Q162

Stand 07/2026