Jaamp CHEMIE

ZAS 400

Technisches Informationsblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZAS 400 ist ein helles Zink-Ausbesserungsspray zur Ausbesserung und zum Langzeit-Korrosionsschutz metallischer Oberflächen. Es bildet einen glatten, porenfreien und schnelltrocknenden Schutzfilm mit einer hell glänzenden Oberfläche, die einer frischen Feuerverzinkung ähnelt. Der Film ist elektrisch leitfähig und punktschweißfähig.

EINSATZGEBIET

Zum Ausbessern und Schützen metallischer Oberflächen, wenn ein heller, verzinkungsähnlicher Langzeit-Korrosionsschutz gewünscht ist.

ANWENDUNG

Oberfläche gründlich von Schmutz und Fett reinigen. Dose etwa zwei Minuten kräftig schütteln, bis sich die Mischkugel hörbar frei bewegt. Aus etwa 25–30 cm Abstand gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen. Bei mehreren Schichten zwischen den Aufträgen jeweils etwa fünf Minuten warten. Nach Gebrauch die Dose mit dem Ventil nach unten halten und das Steigrohr freisprühen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Form:	Aerosol
Farbe:	silber, hell glänzend wie frische Feuerverzinkung
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	0,6786 – 0,6864 g/ml
Dampfdruck:	4.200 hPa bei 20°C
Explosionsgrenzen:	Untere: 1,4 Vol.-%, obere: 15,0 Vol.-%
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 – deutlich wassergefährdend
Schutzfilm:	glatt und porenfrei
Eigenschaften:	Schnelltrocknend, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig
Hitzebeständigkeit:	Bis +500 °C, kurzfristig bis +800 °C
Gebinde:	400 ml Aerosoldose

HINWEISE

Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden. Beim Versprühen geeigneten Atemschutz sowie Schutz für Hände und Augen tragen. Nicht für Produkte mit Lebensmittelkontakt und nicht für private Haushaltszwecke verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

LAGERUNG

Im Originalbehälter aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Jaamp Chemie · Mühlberger Straße 24b · 04895 Falkenberg/E. · Tel: 035365 639197 · www.jaamp-chemie.de

Stand: 10.2026 | Version 1.0