Jaamp CHEMIE

# SSR 360

Technisches Informationsblatt

## PRODUKTBESCHREIBUNG

SSR 360 ist ein leistungsstarker Spezial-Sprühreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung und Entfettung von Metalloberflächen. Er entfernt Öl, Fett. Wachs, Schmutz sowie Trennmittel- und Klebstoffrückstände. Geeignet für professionelle Wartungs-, Montage- und Instanthaltungsarbeiten.

## EINSATZGEBIET

Zur Reinigung und Entfettung von Metalloberflächen, Maschinen und Bauteilen sowie zur Vorbereitung anaerober Verklebungen. Gummi- und Kunststoffteile vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen.

## ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch gut schütteln. SSR 360 aus etwa 20-30 cm Entfernung auf die zu reinigende Teile sprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abreiben oder an der Luft trocknen lassen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Form: | Aerosol |
| Farbe: | farblos |
| Dichte: | 0.7129 – 0.7132 g/cm³ |
| Dampfdruck: | < 70 hPa bei 20 °C |
| Explosionsgrenzen: | 1.5 – 10.9 % v/v (Treibgas), 2.1 – 13 % v/v (Aceton) |
| Ökologie: | Wassergefährdungsklasse (WGK) 3 – stark wassergefährdend |
| Eigenschaften: | Entfernt Öl, Fett, Wachs, Schmutz sowie Trennmittel- und Klebstoffrückstände |
| Gebinde: | 500 ml Aerosoldose |

## HINWEISE

Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen und von Zündquellen fernhalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Sicherheitsdatenblatt und Kennzeichnung beachten.

## LAGERUNG

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen.

**Jaamp Chemie · Mühlberger Straße 24b · 04895 Falkenberg/E. · Tel: 035365 639197 · www.jaamp-chemie.de**

Stand: 11.2026 | Version 1.0